

Toggle Free Smart series (TFs)

压铸

从1400吨到11000



Toggle Free Smart series
TFs 1400-TFs 3300

Toggle Free Smart series
TFs 3700-TFs 11000

	最大锁模力 (kN)	机型	模板尺寸	大杠内间距	模具厚度 最小/最大	中心顶出力 向前	中心顶出行程	压射力 (0/25bar 背压)	压射行程	压射冲头直径	压射室位置	铝合金压射重量(最小/ 最大)(符合 DIN 24480)	压射比压 (最小/最大)	设备外形尺寸 (长x宽x高)
	kN		mm	mm	mm	kN	mm	kN	mm	mm	mm	kg	Bar	mm
TFs 1400	13734	TFs 1400 SC4.1	1820	1100	600 - 1100	527	240	1022/945	850	90/150	0/-400	9,0/25,0	578/1606	10200 x 4200 x 4400
		TFs 1400 SC4.2	1820	1100	600 - 1100	527	240	1427/1319	1050	90/160	0/-400	11,1/35,2	710/2243	10800 x 4200 x 4400
TFs 1650	16187	TFs 1650 SC4.1	2050	1250	700 - 1250	527	240	1022/945	850	90/150	0/-400	9,0/25,0	578/1606	10900 x 4500 x 4600
		TFs 1650 SC4.2	2050	1250	700 - 1250	527	240	1427/1319	1050	90/160	0/-400	11,1/35,2	710/2243	11400 x 4500 x 4600
TFs 1850	18149	TFs 1850 SC4.1	2100	1300	800 - 1400	527	280	1022/945	850	90/150	0/-400	9,0/25,0	578/1606	11200 x 4800 x 4600
		TFs 1850 SC4.2	2100	1300	800 - 1400	527	280	1427/1319	1050	90/160	0/-450	11,1/35,2	710/2243	11800 x 4800 x 4600
TFs 2250	22073	TFs 2250 SC4.2	2300	1400	900 - 1600	527	280	1427/1319	1050	90/160	0/-500	11,1/35,2	710/2243	12800 x 5000 x 4800
		TFs 2250 SC4.3	2300	1400	900 - 1600	527	280	2072/1916	1250	100/180	0/-500	16,4/53,0	814/2638	13300 x 5000 x 5300
TFs2800	27468	TFs 2800 SC4.2	2570	1550	1000 - 1800	766	320	1427/1319	1050	90/160	0/-500	11,1/35,2	710/2243	13700 x 5300 x 5100
		TFs 2800 SC4.3	2570	1550	1000 - 1800	766	320	2072/1916	1250	100/190	0/-600	16,4/59,1	731/2638	14200 x 5300 x 5600
		TFs 2800 SC4.4	2570	1550	1000 - 1800	766	320	2694/2495	1450	110/200	0/-600	27,3/75,9	857/2835	14900 x 5300 x 5800
TFs 3300	32373	TFs 3300 SC4.3	2630	1590	1000 - 2000	766	320	2072/1916	1250	110/190	0/-600	19,8/59,1	731/2180	14800 x 5300 x 5700
		TFs 3300 SC4.4	2630	1590	1000 - 2000	766	320	2694/2495	1450	120/200	0/-600	27,3/75,9	857/2382	15500 x 5300 x 5900

以上技术参数可能会因技术变更而更新



Toggle Free Smart series
TFs 1400-TFs 3300

Toggle Free Smart series
TFs 3700-TFs 11000

	最大锁模力 (kN)	机型	模板尺寸	大缸内间距	模具厚度 最小/最大	中心顶出力 向前	中心顶出行程	压射力 (0/25bar 背压)	压射行程	压射冲头直径	压射室位置	铝合金压射重量(最小/ 最大)(符合 DIN 24480)	压射比压 (最小/最大)	设备外形尺寸 (长x宽x高)
	kN		mm	mm	mm	kN	mm	kN	mm	mm	mm	kg	Bar	mm
TFs 3700	36297	TFs 3700 SC4.3	2900	1710	1000 - 2000	1106	350	2072/1916	1250	110/200	0/-600	19,8/65,4	660/2180	15300 x 5600 x 5900
		TFs 3700 SC4.4	2900	1710	1000 - 2000	1106	350	2694/2495	1450	120/220	0/-600	27,3/91,9	709/2382	16000 x 5600 x 6100
TFs 4400	43164	TFs 4400 SC4.3	3100	1850	1300 - 2100	1106	350	2072/1916	1250	120/210	0/-600	23,6/72,2	598/1832	15800 x 6100 x 6000
		TFs 4400 SC4.4	3100	1850	1300 - 2100	1106	350	2694/2495	1450	120/230	0/-600	27,3/100,4	648/2382	16500 x 6100 x 6200
TFs 6100	59841	TFs 6100 SC4.4	3640	2200	1400 - 2400	1329	400	2694/2495	1450	130/250	0/-700	32,1/118,6	549/2030	17400 x 6600 x 6600
		TFs 6100 SC4.5	3640	2200	1400 - 2400	1329	400	3325/3080	1800	130/250	0/-700	39,8/147,3	678/2506	18100 x 6600 x 7100
TFs 7100	69651	TFs 7100 SC4.5	4000	2400	1500 - 2500	1329	400	3325/3080	1800	150/280	0/-800	53,0/184,7	540/1882	18600 x 7400 x 7300
		TFs 7100 SC4.6	4000	2400	1500 - 2500	1329	400	5014/4723	2000	180/300	0/-800	93,3/259,2	613/1703	19100 x 7400 x 7400
TFs 9000	88290	TFs 9000 SC4.5	4250	2500	1500 - 2500	1608	400	3325/3080	1800	170/300	0/-800	68,1/212,1	470/1465	19200 x 7700 x 7500
		TFs 9000 SC4.6	4250	2500	1500 - 2500	1608	400	5014/4723	2000	180/300	0/-800	93,3/259,2	711/1975	19700 x 7700 x 7900
TFs 11000	107910	TFs 11000 SC4.5	请联系您的意特销售代表获取TFs 11000的详细技术参数											
		TFs 11000 SC4.6												

以上技术参数可能会因技术变更而更新

